Ficha técnica JM Distech

IMOU-IPC-B3LP-5B1T1-EU/FSP12-TYPEC

Marca: IMOU

Descripción

El AOV Air utiliza la tecnología líder AOV (Always On Video), abordando los problemas comunes de las cámaras tradicionales con batería, como la latencia en la detección, grabaciones incompletas y distancias de detección demasiado cortas. La cámara se conecta mediante Wi-Fi 6 de doble banda 5GHz/2.4GHz, ofreciendo una conectividad flexible y estable mientras minimiza la interferencia para una transmisión de señal más fuerte y confiable. Con resolución de 5MP y un reflector integrado, proporciona videos en HD claros, nítidos y vibrantes, de día o de noche. Equipado con la tecnología IMOU SENSE AI, la cámara soporta detección inteligente de personas y vehículos, y envía inmediatamente una notificación a la app al detectar un evento de alarma. La batería de litio recargable de 5000 mAh y el diseño con panel solar de 3W eliminan la necesidad de alimentación por cable, garantizando un funcionamiento a largo plazo gracias a la eficiencia en la recolección de energía y la extensión de la vida de la batería.

• IMOU

• Cámara AOV Air

• Panel solar 3W

• Batería de 5000mAh

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 5 MP (2880x1620)

• Lente fija 3.6mm

• Luces advertencia rojas y azules

• LEDs blancos para iluminación y efecto disuasorio

• IR15m

• 4G LTE

• Detección inteligente humanos / vehículos IMOU sense

• Audio bidireccional

• Modo privacidad

• Grabación en tarjeta SD hasta 512GB

• App Smartphone IMOU Life y software de PC

• Apto para exterior

Especificaciones

Modelo	IMOU-IPC-B3LP-5B0S1/FSP12-TYPEC
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive CMOS
Resolución máxima	5MP (2880x1620)
Visión Nocturna	15m Smart Full Color
Distancia focal	3.6mm Fixed Lens 8x Digital Zoom
Ángulo de visión	94°(H),52°(V),111°(D)
Batería recargable	5000mAh
Compresión de video	H.265
Canal de sonido	Audio bidireccional
Conexión	4G LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD:B38/B40/B41
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD 512GB
Tipos de detección	Detección inteligente IMOU SENSE de personas y vehículos
Alimentación	DC 5V 2A
Temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ +50ºC
Temperatura de carga	-10ºC ~ +45ºC La carga normal también se puede garantizar a 10 °C, lo que es sin preocupaciones en invierno
Dimensiones de cámara	106mm×91mm×55mm
Peso de cámara	270g
Dimensiones panel solar	173x120x12.5mm
Peso de panel solar	261.5g

Contenido

- Cámara x1
- Panel solar 3W x1
- Guía rápida x1
- Cable de alimentación
- Material de instalación