Ficha técnica JM Distech

CO03D

Marca: X-SENSE

Descripción

Este sensor electroquímico de CO es capaz de recolectar rastros de aire contaminado gracias a su circuito avanzado con más memoria, menos consumo eléctrico y mayor estabilidad, que analizará la muestra con precisión antes de dar una alerta.

Su pantalla LCD permite en todo momento conocer el estado del equipo y la calidad del aire del entorno. Además, su botón de test permite realizar comprobaciones de las señales acústicas y visuales, previniendo posibles problemas, y sus baterías son sencillas de reemplazar para garantizar un desempeño completo de sus funcionalidades en sus 10 años de vida útil.

• X-Sense

• Detector de monóxido de carbono autónomo

• Alarma 85 dB a 3m

• Indicador luminoso de detección

• Pantalla LCD con medida del monóxido de carbono

• Botón de test

• Alimentación 3 pilas AA 1.5 V

• Batería reemplazable

• Certificado EN 50291

Especificaciones

Tipo de detector	Sensor CO electroquímico
Certificación	EN 50219
Sensibilidad de CO	50ppm: 60-90 minutos||100ppm:10-40 minutos||300ppm:3 minutos
Rango de cobertura	20m2
Corriente en reposo	≤20 uA
Corriente en alarma	≤50 mA
Potencia sonora	≤85dB a 3m
Vida útil del detector	10 años
Batería	3x AA 1.5 V (reemplazables)
Temperatura de funcionamiento	4.4~37.8ºC
Humedad de funcionamiento	≤85% RH
Dimensiones	14.5 (Ø) x 5 (Al) mm

Contenido

• Detector de CO

• Material de instalación

• Instrucciones de uso