Ficha técnica JM Distech

NVR-N236-16P-8A0E-P-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

N 236 16 P soporta 16 puertos POE y hasta 36 canales de acceso. N 236 16 P tiene micrófono y altavoz incorporados, lo que permite la intercomunicación de voz sin necesidad de comprar equipos de audio adicionales. Soporta el emparejamiento automático de cámaras IMOU, haciendo que la conexión de N 236 16 P a la cámara sea más fácil. N 236 16 P soporta salida HDMI y VGA, y se puede adaptar a la mayoría de las pantallas del mercado. N 236 16 P permite acceso a la APP, permitiendo a los usuarios gestionar el NVR desde cualquier lugar.

• Imou

• Grabador NVR para cámaras IP

• 36CH

• 16 puertos PoE

• Ancho de banda soportado 320 Mbps de entrada y 320 Mbps de salida

• Resolución máxima 8 Megapixel

• Compresión H.265 / H.264

• 1 Salida VGA y 1 HDMI 4K

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif 20.12

• Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción

Especificaciones

Modelo	NVR-N236-16P-8A0E-P-IMOU
Canales	36
Ancho de banda total	Hasta 320Mbps
Conexión a cámaras IP	Conexión automática a cámaras IMOU
Cámaras IP compatibles	IMOU, ONVIF 20.12
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA
Capacidad de decodificación	4 ch 8 MP@15 fps; 4 ch 6 MP@25 fps; 4 ch 5 MP@30 fps; 5 ch 4 MP@30 fps; 10 ch 1080p@30 fps
Red	Protocolo: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; DHCP; DNS;UPnP ; DDNS; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P Acuerdo con Terceros: Onvif 20.12
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	Hasta 2 HDD SATA de hasta 16TB (no incluido)
Backup	Memoria USB
Comunicación	2x USB 1 RJ- 45 port (10/100/1000 Mbps)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	12V 2A
Consumo de energía	La salida total del NVR es ≤ 9 W (sin incluir HDD) La potencia total de salida del PoE es de 150W, la potencia máxima de salida de un solo puerto es de 25,5W
Temperatura de funcionamiento	-10ºC - +45ºC
Dimensiones	320.0mm× 374.0mm × 45.0mm

Contenido

- 1 x Grabador
- 1 × Adaptador de corriente
- 1 × Ratón
- 1 × Cable de alimentación SATA
- 2 × Cables de datos SATA
- 1 × Cable Ethernet
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido