Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3234SA-AHDZK-PI-I2A

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Domo IP Prime de 4MP con lente varifocal motorizada de 2.7~13.5 mm, 5X Zoom óptico y 60 FPS. Equipada con tecnología Wise-ISP, cuenta con análisis estadístico, SIP. Además tiene WDR 130dB y cuenta con la posibilidad de visualizar 60 cuadros por segundo para obtener mayor detalle en las imágenes.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 4 MP (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus

• 60 FPS

• Iluminación mínima 0.003 | 0 Lux

• Alcance IR 40 m

• Wise-ISP: tecnología propietaria de UNV para tener una mejor imagen a color en ambientes de baja iluminación.

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 130 dB

• 2 micrófonos incorporados

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección sobre voltaje 6 KV

• Compatible con ONVIF

• Botón de reset

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	4 MP (2688 x 1520)@60 fps
Tasa Extra Stream	2 MP (1920 x 1080) 60 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264 (Triple Stream)
Lente	Motorizada 2.7~13.5mm @ F1.6 Autofocus
FOV	Horizontal: 107.4 ~ 49.1º Vertical: 56.4 ~ 27.9 º Diagonal: 128.8 ~ 60.4 º
DORI	D: 68 ~ 144.8 m O: 227.2 ~ 57.9 m R: 13.6 ~ 29 m I: 6.8 ~ 14.5 m
Iluminación mínima	Visión a color: 0.003 Lux Wise-ISP 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	40 m
Wise-ISP	Soporta
Mejoras de imagen	WDR (130dB), Marca de agua, detección de movimiento, ROI, máscara de privacidad, IR Inteligente.
Prevención Inteligente de Intrusión (SIP)	Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas, Detección de cruce de línea, Detección de intrusión, Detección de entrada a región, Detección de salida de región y Detección de movimiento
Conteo Inteligente de Personas	Este modelo utiliza tecnología avanzada Deep Learning. Conteo de personas.
Detección de Excepción	Movimiento de objeto, Objeto abandonado, Robo de objeto, Desenfoque, Cambio de escena
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	1 Entrada 1 Salida
Audio	1 Entrada 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 10.7 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	111.4 mm (Al) x 148 (Ø) mm
Peso	950 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso