Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3238SA-ADZK-PI-LS-I2A

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Domo de 8 MP con lente varifocal motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm. Cuenta con tecnología Super StarLight que junto con el WDR real de 130 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas. Cuenta con analíticas estadísticas como conteo de personas.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 8 MP (3840x216)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 80 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 130 dB

• 2 micrófonos incorporados

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE IEEE802.3af

• Heater

• IP67

• IK10

• Metal

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x216)
Lente	Lente de 2.7 ~ 13.5 mm Varifocal Motorizada H: 98.7 ~ 31º V: 52.6 ~ 18º D: 116.5 ~ 35.8º
DORI	D: 74.3 ~ 229.5 m O: 29.7 ~ 91.8 m R: 14.9 ~ 45.9 m I: 7.4 ~ 23 m
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520), Max 30fps;
Tasa Segundo Stream	1080P (1920x1080), Max 30fps;
Tasa Tercer Stream	D1 (720x576), Max 30fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,001 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	80 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
UMD (Ultra Motion Detection)	Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo.
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	2 Micrófonos integrados
E/S de Audio	Entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p]
E/S de Alarma	1 Entrada 1 Salida
Puerto serial	1 interfaz RS485
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Heater	Soporta calefactor
Alimentación	Entrada DC 12 V / 10 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10

Dimensiones	268 (Fo) × 96 (Al) × 86 (An) mm
Peso	1000 g

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Material de instalación

• Instrucciones de uso