Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3616SB-ADF40KMC-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Turret IP Prime de 6 MP Tri-Guard con Wise-ISP. Integra funciones avanzadas de analítica para la clasificación precisa de personas y vehículos, combinándose con disuasión activa emitiendo alertas luminosas y sonoras, con opciones de sonidos pregrabados o personalizados.

• Cámara Turret IP | Gama Prime

• 6 MP (3200x1800)

• Lente 4 mm

• Iluminación mínima: 0.003 lux

• 0 lux con luz sumplementaria

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de aglomeraciones

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Disuasión activa: luz roja y azul en conjunto con sirena para alertar intrusos

• Tri-Guard: Integra SIP y disuasión activa en una sólo cámara IP. No solo alertará cuando un evento suceda, sino tendrá información a color en ambientes oscuros. Tri-Guard incluye alerta por luz roja y azul, que es más notoria que la luz blanca

• WDR 130dB

• Micrófono integrado

• PoE

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IP67

• Metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.5” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 MP (3200x1800)
Tasa Main Stream	6 MP (3288x1860)@25 fps 6 MP (3200x1800)@25 fps 4 MP (2560x1440)@30 fps 3 MP (2304x1296)@30 fps 1080P (1920x1080)@30 fps 720P (1280x720)@30 fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720)@30 fps D1 (720x576)@30 fps 640x360@30 fps 2CIF (704x288)@30 fps CIF (352x288)@30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
FOV	Horizontal: 94.4 º Vertical: 48 º Diagonal: 111.3 º
DORI	D: 90 m O: 36 m R: 18 m I: 9 m
Iluminación mínima	0.002Lux (F1.4, AGC ON)
Alcance iluminación suplementaria	IR: 30 m Luz blanca:: 30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 9.6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	Φ111 x 98mm
Peso	470 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso