Ficha técnica JM Distech

UV-MW3575-U-CE

Marca: UNIVIEW

Descripción

Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas, como la escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.

Además, contar con la certificación Google EDLA ofrece ventajas como alta seguridad, acceso a Google Play para descargar y utilizar aplicaciones, y compatibilidad con diversas herramientas de videoconferencia, permitiendo conectar periféricos para su uso, entre otros beneficios, lo que mejora significativamente la experiencia de uso.

• Monitor interactivo 75"

• Resolución 4K

• Android 13

• Brillo 350 cd/m2

• Procesador 4x A76 + 4x A55

• 8 GB RAM

• 12 GB ROM

Especificaciones

Marca	UNIVIEW
Tipo	Monitor interactivo
Tamaño	75"
Panel	
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m2
Contraste	1.200:1 (típico)
Retroiluminación	DLED
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Funcionamiento	16/7
Vida útil	50.000 h
Tactilidad	
Tecnología táctil	Marco táctil infrarrojo
Toques simultaneos	40
Precisión táctil	±1 mm
Tiempo de respuesta táctil	≤2 ms
Conectividad	
Entradas	HDMI x3 DP x1 VGA x1 YPBPR x1 USB-A 3.0 x3 USB-C x1 USB-B (tactilidad) x2 Tarjeta TF x1 IR x1 RJ45 x1 Line x1 PC audio x1 Mic x1 OPS x1 RS232 x1
Salidas	HDMI x1 DP x1 Audio 3,5 mm x1 Line x1 SPDIF x1 LAN x1
Bluetooth	5.2
WiFi	Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6
Red	10 / 100 Mbps
Sistema	
Sistema Operativo	Android 13.0
Procesador	4x A76 (2.4 GHz) + 4x A55 (1.8 GHz)
RAM	8 GB
ROM	128 GB
Audio y video	
Altavoces	2x15 W

Aspecto físico	
Sensor de brillo	Sí
Dureza del cristal	7 Mohs
Cristal antirreflejo	Sí (25% haze)
Botones frontales	Encendido / apagado OPS Fuente Fn Subir volumen Bajar volumen Ajustes
Dimensiones	1.720,1 (An) x 1.034,7 (Al) x 105,4 (Fo) mm
VESA	600x400 mm
Certificaciones	CE FCC
Peso	53 kg
Energía	
Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía sin OPS	<320 W (sin OPS)
Condiciones ambientales	
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 50 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 0 ~ 95 % (sin condensación)
Certificaciones	
Certificaciones	CE FCC

Contenido

- Monitor interactivo
- Cable de alimentación
- 2x Lápiz pasivo
- Mando a distancia
- Soporte fijo a pared
- Manual de usuario