Ficha técnica JM Distech

UV-TIC2626S-F10-4F4AC-I3

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Térmica dual IP tipo Bullet con lente óptica de 4 MP y 4 mm; lente térmica de 640x512 y 10 mm. Ideal para instalación en protección de perímetro, dado que cuenta con SIP para detectar intrusiones a largas distancias con la lente térmica y luego poder tener un reconocimiento con la lente óptica.

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 640x512

• Lente 10 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 30mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4 mm (óptica)

• Color 0.005 Lux / B/W 0.003 Lux

• WDR 120 dB

• IR Alcance 50 m

• Ultra265/H.265/H.264/MJPEG

• SIP con ColorRetrieval: permite extraer metadatos de color de las características de las personas y de los vehículos- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Soporta SIP tanto en lente visual como en lente térmica.

• Soporta detección de fuego a 105m de distancia.

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor térmico	640x512 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	Térmico 1080P(1920x1080)@30fps Óptico 4MP(2688x1520)@30fps
Compresión	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	Óptico : 4 mm Térmico: 10 mm
FOV - Térmico	Horizontal: 48º Vertical: 38.3º Diagonal: 59º
FOV - Óptico	Horizontal: 77.4º Vertical: 42.2º Diagonal: 95.5º
DRI - Térmico	Detecta: 370 m Reconoce: 100 m Identifica: 60 m
DORI - Óptico	Detectar: 90 m Observar: 36 m Reconocer: 18 m Identificar: 9 m
Detección de Fuego	Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio
Detección de fumadores	Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas
SIP	Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área
Sensibilidad térmica	≤30mk @F1.0 @25°C
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 8 º C
Rango espectral	12μm
Audio	Micrófono / Altavoz incorporados 2 Entradas 1 Salida
Alarmas	3 Entradas 2 Salidas
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, max.22.4W; PoE IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	406 mm (Fo) x 130 (An) x 130 (Al) mm
Peso	2180 g

Contenido

- Cámara térmica IP Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida