Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-D312-AZLM

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Domo Analógica

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente 2.8 ~ 12 mm

• 0.005 Lux

• IR Alcance 30 m

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• IR CUT

• TVI/AHD/CVI/CVBS

• Micrófono integrado

• Metal / Plastico

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MP
Tasa Main Stream	CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Lente	2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 91.3º ~ 31.3º Vertical: 52.2º ~ 18.5º Diagonal: 106.8º ~ 35.9º
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Alimentación	DC 12 V / 2.78 W
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Material	Metal / Plastico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	Φ128 x 100 (Al) mm
Peso	530 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso