Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-T122-AF40M-W

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Turret Análoga 4 en 1 de 2 MP con lente 2.8 mm. Equipada con la tecnología ColorHunter, garantiza imágenes a color incluso en condiciones de baja luminosidad. Tiene micrófono integrado para transmitir el audio sobre el cable coaxial. Sus dos iluminadores blancos le permiten una visión en total oscuridad hasta 40 m.

• Uniview

• Cámara Turret Analógica

• 2 MP (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 Lux

• 0 lux con luz suplementaria

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• Alcance luz blanca 40 m

• Micrófono integrado

• IP67

• TVI/AHD/CVI/CVBS

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MP
Resolución	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	83.8° (H), 42.7° (V), 100.1° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Luz Blanca	Alcance 40 metros
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Imágenes a color 24/7
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Alimentación	DC 12 V / 3.12 W
Salida de vídeo	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Audio	Micrófono integrado
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	111mm (Φ) * 96mm (H)
Peso	356 g
Material	Metal

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso