Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-C1-M3F2

Marca: UNIARCH

Descripción

Cámara IP tipo cubo Uniarch de 3 MP y con lente fija de 2.1 mm. Soporta la detección de humanos y mascotas, ideal para instalar en casa y no perder detalle.

• Uniarch

• Cámara IP cubo

• 3 MP (2304x1296)

• Lente 2.1 mm

• Iluminación mínima 0.005 Lux | 0 Luz con luz suplementaria

• Alcance IR 10 m

• Micrófono incorporado

• Altavoz incorporado

• WDR digital

• Wifi IEEE802.11b/g/n

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Funciones inteligentes

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Lente	2.1 mm
Tasa Main Stream	3MP (2304 x 1296), Max 15fps;
Tasa Extra Stream	640 x 360, Max 15fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0.003 lux (F2.0 AGC ON) 0 lux con luz suplementaria
Alcance Infrarrojos	10 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Funciones de detección	Detección de movimiento Ultra: detección de humanos y/o mascotas
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones	Ø118 x 118 x 199 mm
Peso	530 g

Contenido

- Cámara IP WiFi UNIARCH
- Material de instalación
- Instrucciones de uso