Ficha técnica JM Distech

BL-PREMIUM-200V2

Marca: BLUETTI

Descripción

La serie Premium de baterías portátiles de BLUETTI permite tener un suministro de energía eficiente y cómodo en entornos sin acceso a red. Son baterías que pueden recargarse rápidamente en 1h mediante el modo Turbo, siendo posible cargarlas por otros medios como la la serie de paneles portátiles de BLUETTI.

Su densidad energética es muy alta, ya que con un tamaño pequeño son capaces de generar energía en gran cantidad para multitud de aplicaciones outdoor: acampadas, excursiones o trabajos sin acceso a red, de una forma limpia y segura. En aplicaciones indoor también resulta muy práctica, ya que presenta función UPS de respaldo en caso de corte de electricidad.

Al ser baterías de litio, presentan una mayor seguridad y vida útil, pudiéndose controlar vía App. Presentan una gran variedad de salidas, pudiendo suministrar energía en corriente alterna, en DC y en USB e inalámbrica para móviles y portátiles

• Bluetti

• Batería portátil

• Pantalla LCD

• Capacidad máxima 2074Wh

• Potencia máxima de salida 2700W

• 6000 ciclos

• Pico hasta 4050W

• 2x salidas AC

• 1x salida DC

• 2x salidas USB-A

• 2x salidas USB-C

• 1x salida puerto mechero

• Control a través de APP

• 5 años de garantía

Especificaciones

Capacidad	2074Wh
Tipo batería	LiFePO4
Ciclo de vida	+6000 (al 80%)
Potencia máxima de salida	2700W
Potencia pico de salida	4050W
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Entradas	1x Solar 1000W máx, 11-60 Vcc, 20A 1x AC 1440W máx 1x Mechero coche 12 / 24V Entrada máxima: 2400W (AC + Solar)
Salidas DC	1x12V / 10A
Salida AC	2x AC 230V / 11,7A / 2700W total
Salidas USB	2x Puerto USB-A 5V / 2,4A 2x Puerto USB-C 5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A 20V / 3A 20V / 5A
Indicador	Pantalla LCD
Tiempos de carga	AC: ≈ 1.4 horas (1800W max) Solar: ≈ 2 horas (Con sol de primera, orientación ideal y baja temperatura, 1000W max) Coche: ≈ 4.2 horas (560W max)
Dimensiones	350 x 250 x 324 mm
Peso	24,2 Kg
Temperatura de descarga	-20 - 40 ºC
Temperatura de carga	0 - 40 ºC
Temperatura de almacenamiento	Hasta 1 mes: -20 - 40 ºC Más de 1 mes: -10 - 35 ºC
Humedad de funcionamiento	10-90%
Garantía	5 años

Contenido

- Estación de energía portátil Bluetti
- Cable de carga AC
- Manual de instrucciones