Ficha técnica JM Distech

UV-NVR524-256E-IM

Marca: UNIVIEW

Descripción

El NVR524-256E-IM es un grabador profesional capaz de gestionar hasta 256 canales IP, ideal para proyectos de gran escala. Ofrece salidas HDMI independientes con resolución de hasta 8K, compatibilidad con Ultra265/H.265/H.264 y grabación hasta 32 MP. Incorpora RAID 0/1/5/6/10/50/60, soporte para hot-swap, analíticas avanzadas (SIP, UMD, reconocimiento facial, conteo) y ancho de banda de 768 Mbps para un rendimiento estable en entornos exigentes

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Pro

• 256 CH

• Ancho de banda soportado 768 Mbps

• Resolución máxima 32 Megapixel

• Funciones inteligentes

• Alarmas

• Audio

• Salida 2 x HDMI 8K y 2 x VGA (independientes)

• Espacio para 24 HDD de hasta 24 TB

• Función RAID

• RS232, RS485, 4 x USB3.0

• 2 x RJ45

• Salida 12 V

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 256 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	HDMI1 8K, HDMI2 4K, VGA1/VGA2 1080P HDMI1/VGA1 independientes de HDMI2/VGA2
Formato compresión vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolución	HDMI1: 8K (7680x4320)@30Hz, 4K (3840x2160)@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI2: 4K 3840x2160)@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz VGA1 / VGA2: 1920x1080@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
Ancho de banda total	768 Mbps entrada / 768 Mbps salida
Grabación Main Stream	32MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida BNC
Alarmas	16 Entradas / 10 Salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Detección VCA por IPC	SIP (detección de intrusión, detección de cruce de línea, entrada en zona, salida de zona) Ultra detección movimiento (UMD) Detección de temperatura (detección de incendios, detección de fumadores, medición de temperatura, detección de humo e incendios) Recuento de personas (recuento del flujo de personas, control de la densidad de la multitud) Detección facial, metadatos de vídeo, control del tráfico
Búsqueda VCA	Búsqueda de vehículos de motor, búsqueda de vehículos sin motor, búsqueda de personas, búsqueda general, informe de recuento de personas, mapa de calor
Inteligencia mediante IPC	Todos los canales (hasta 64 en total) Detección de rostros, detección de vehículos, detección de temperatura, SIP, UMD, metadatos de vídeo, monitorización del tráfico
Almacenamiento interno	24 HDD SATA 3.5" de hasta 24 TB (no incluído) |
Tecnología de almacenamiento	Función RAID 0/1/5/6/10/50/60 Función Hot Spare N+1
Hot Swap Cambio en caliente	Soporta
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS232 / 1 x RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UniEase / UniTools Pro)
Alimentación	AC 220V | Salida DC 12V 50W
Dimensiones	175 (Al) x 495 (Fo) x 484.6 (An) mm / ≤8 Kg (Rack 4U)
Peso	10.8 Kg (Rack 4U)

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación