Ficha técnica JM Distech

PUDU-CHARGE

Marca: PUDU ROBOTICS

Descripción

• Accesorio robot de entrega PUDU-KETTYBOT-PRO

• Base de carga

Especificaciones

Tipo de accesorio	Base de carga
Carga automática	Permite la carga automática del robot sin necesidad de intervención humana
Carga multiesquema	Permite la implementación de múltiples escenarios de carga basados en las condiciones de trabajo del robot, incluyendo la carga durante periodos inactivos y la suspensión de tareas para la carga
Monitorización de la energia	La supervisión en tiempo real del nivel de carga del robot garantiza que se recarga a tiempo para evitar interrupciones del trabajo causadas por un nivel insuficiente
Gestión de la carga	Registra el estado de carga del robot, incluido el tiempo de carga , la cantidad de energía y otra información relacionada, proporcionando así a los usuarios una gestión cómoda y opciones de análisis estadístico
Alimentación	- Entrada: 100-240V AC - 50/60Hz - Salida: 29.2 V / 8A
Protección	IP20
Ruido	< 55dB(A)
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0-40ºC
Tamaño	480mm (Al) x 470mm (An) x 200mm (Fo)
Peso	5.5Kg

Contenido

• Base de carga

• Fuente de alimentación