Ficha técnica JM Distech

SF-LC-APC-SC-UPC-SM-DX-1M

Marca: SAFIRE

Descripción

El cable de conexión de fibra SF-LC-APC-SC-UPC-SM-DX-1M es un latiguillo monomodo G.657.A2 (9/125 µm) de 1 metro de longitud y 2.0 mm de grosor, diseñado para transmisiones críticas y de alta velocidad en redes FTTx, centros de datos y telecomunicaciones. Su diseño híbrido en formato dúplex con clip integrado combina conectores LC con pulido APC en un extremo y SC con pulido UPC en el otro, facilitando la interconexión directa entre equipos con distintas interfaces físicas y minimizando las pérdidas de retorno e inserción. Su estructura de fibra resistente a las curvaturas garantiza un rendimiento estable en armarios de alta densidad, todo bajo la protección de una cubierta amarilla LSZH libre de halógenos que incorpora prácticos anillos de numeración para su rápida identificación.

• Cable de conexión de fibra dúplex

• Fibra monomodo G.657.A2

• Conectores LC APC a SC UPC dúplex

• Longitud de 1m

• Cubierta LSZH color amarillo

• Compatibilidad genérica

Especificaciones

Tipo de fibra	Monomodo G.657.A2
Núcleo / Revestimiento	9/125 µm
Tipo de conector	LC APC a SC UPC dúplex (con clip)
Longitud	1 metro
Diámetro del cable	2.0 mm
Tipo de cubierta exterior	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Color de la cubierta	Amarillo (Yellow)
Identificación	Anillos de numeración (number ring)
Compatibilidad	Genérica

Contenido

• 1x Cable de conexión de fibra LC (APC) a SC (UPC) monomodo dúplex de 1 metro