Ficha técnica JM Distech

SF-LC-UPC-LC-UPC-SM-DX-2M

Marca: SAFIRE

Descripción

El cable de conexión de fibra SF-LC-UPC-LC-UPC-SM-DX-2M es un latiguillo diseñado para aplicaciones de alta velocidad y largas distancias, optimizado para soportar transmisiones críticas dentro de centros de datos, redes empresariales y entornos de telecomunicaciones. Gracias a sus conectores LC/UPC en formato dúplex con clip integrado, de diseño compacto y con baja pérdida por inserción, permite una conexión eficiente en paneles de parcheo, switches, servidores y equipos de almacenamiento, siendo ideal en instalaciones de alta densidad al contar con un diámetro de 2.0 mm y una longitud de 2 metros. Su tipología monomodo G.657.A2 (9/125 µm) ofrece una altísima resistencia a las curvaturas y una atenuación mínima, garantizando confiabilidad, estabilidad y eficiencia en la transmisión de datos, todo ello protegido por una cubierta LSZH de color amarillo con anillos de numeración que asegura una compatibilidad genérica, facilita la identificación y maximiza la seguridad frente a incendios.

• Cable de conexión de fibra

• Fibra monomodo G.657.A2

• Conector LC UPC dúplex

• Longitud de 2m

• Cubierta LSZH

• Compatibilidad genérica

Especificaciones

Tipo de fibra	Monomodo G.657.A2
Núcleo / Revestimiento	9/125 µm
Tipo de conector	LC UPC dúplex
Longitud	2 metros
Diámetro del cable	2.0 mm
Tipo de cubierta exterior	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Color de la cubierta	Amarillo (Yellow)
Compatibilidad	Genérica

Contenido

• 1x Cable de conexión de fibra LC (UPC) monomodo de 2 metros