Ficha técnica JM Distech

SF-LC-UPC-SC-UPC-SM-SX-1M

Marca: SAFIRE

Descripción

El cable de conexión de fibra SF-LC-UPC-SC-UPC-SM-SX-1M es un latiguillo monomodo OS2 G.657.A2 (9/125 µm) de 1 metro de longitud y 2.0 mm de grosor, diseñado para transmisiones de alta fiabilidad en redes FTTx, centros de datos y telecomunicaciones. Su formato simplex integra un conector LC y un conector SC, ambos con pulido UPC (Ultra Physical Contact), facilitando la interconexión directa entre equipos con distintas interfaces físicas y garantizando una baja pérdida de inserción. Su estructura de fibra resistente a las curvaturas asegura un rendimiento estable en entornos de alta densidad, todo bajo la protección de una cubierta amarilla LSZH libre de halógenos que maximiza la seguridad frente a incendios.

• Cable de conexión de fibra simplex

• Fibra monomodo OS2 G.657.A2

• Conectores LC UPC a SC UPC simplex

• Longitud de 1m

• Cubierta LSZH color amarillo

• Compatibilidad genérica

Especificaciones

Tipo de fibra	Monomodo OS2 G.657.A2
Núcleo / Revestimiento	9/125 µm
Tipo de conector	LC UPC a SC UPC simplex
Longitud	1 metro
Diámetro del cable	2.0 mm
Tipo de cubierta exterior	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Color de la cubierta	Amarillo (Yellow)
Compatibilidad	Genérica

Contenido

• 1x Cable de conexión de fibra LC (UPC) a SC (UPC) monomodo simplex de 1 metro