Ficha técnica JM Distech

SF-MPO-UPC-3M

Marca: SAFIRE

Descripción

El cable troncal de fibra óptica SF-MPO-UPC-3M es un latiguillo de alta densidad diseñado con 12 hilos de fibra multimodo OM4 de grado Elite, ideal para soportar anchos de banda críticos en transmisiones de 40G y 100G dentro de centros de datos de última generación. Cuenta con conectores MPO hembra (sin pines guía) en ambos extremos con pulido UPC y polaridad cruzada Tipo B, garantizando una conexión directa impecable y de muy baja pérdida de inserción entre transceptores ópticos. Su estructura robusta de 3.0 mm de diámetro se extiende por 3 metros de longitud y está revestida por una cubierta LSZH color Aqua, ofreciendo máxima seguridad ignífuga y un rendimiento excepcional en instalaciones de telecomunicaciones de alta demanda.

• Cable troncal de 12 fibras ópticas (12FO)

• Fibra multimodo OM4 de grado Elite

• Conectores MPO/UPC Hembra a MPO/UPC Hembra

• Polaridad Tipo B (conexión cruzada)

• Longitud de 3m y diámetro exterior de 3.0 mm

• Cubierta LSZH ignífuga en color Aqua

Especificaciones

Cantidad de fibras	12FO (12 Fibras)
Tipo de fibra	Multimodo OM4
Grado de rendimiento	Elite (Baja pérdida de inserción)
Conectores (Extremos A y B)	MPO Hembra (sin pines) con pulido UPC
Polaridad	Tipo B (Cruzada / Crossover)
Longitud	3 metros
Diámetro del cable	3.0 mm
Tipo de cubierta exterior	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Color de la cubierta	Aqua

Contenido

• 1x Cable troncal de fibra MPO/UPC a MPO/UPC Hembra (12FO) OM4 Tipo B Elite de 3 metros