## Ficha técnica JM Distech

# SF-SC-APC-SC-UPC-SM-SX-1M

Marca: SAFIRE

## Descripción

El cable de conexión de fibra SF-SC-APC-SC-UPC-SM-SX-1M es un latiguillo monomodo G.657.A2 (9/125 µm) de 1 metro de longitud y 2.0 mm de grosor, óptimo para transmisiones de alta velocidad en redes FTTx, GPON y centros de datos. Su diseño híbrido simplex integra un conector SC/APC en un extremo y un SC/UPC en el otro, facilitando la interconexión directa entre equipos con distintos estándares de pulido mientras minimiza las pérdidas de señal. Su estructura con fibra de alta resistencia a las curvaturas garantiza un rendimiento estable en espacios reducidos, todo bajo la protección de una cubierta exterior amarilla con certificación LSZH libre de halógenos.

• Cable de conexión de fibra

• Fibra monomodo G.657.A2

• Conectores SC APC a SC UPC simplex

• Longitud de 1m

• Cubierta LSZH

• Compatibilidad genérica

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tipo de fibra** | Monomodo G.657.A2 (Bend-insensitive) |
| **Núcleo / Revestimiento** | 9/125 µm |
| **Tipo de conector (Extremo A)** | SC APC (Angled Physical Contact) |
| **Tipo de conector (Extremo B)** | SC UPC (Ultra Physical Contact) |
| **Formato constructivo** | Simplex (1 hilo de fibra) |
| **Longitud** | 1 metro |
| **Diámetro del cable** | 2.0 mm |
| **Tipo de cubierta exterior** | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| **Color de la cubierta** | Amarillo (Yellow) |
| **Compatibilidad** | Genérica |

## Contenido

• 1x Cable de conexión de fibra SC (APC) a SC (UPC) monomodo simplex de 1 metro