## Ficha técnica JM Distech

# SF-SPLT-12

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

El splitter óptico SF-SPLT-12 con configuración 1x2 está diseñado para distribuir señales con alta eficiencia, uniformidad y baja pérdida de inserción en infraestructuras de redes FTTx, PON y CATV. Está fabricado empleando fibra monomodo G.657.A2 de gran resistencia a las curvaturas e incluye conectores SC/APC integrados para garantizar una mínima pérdida de retorno. Todo el sistema óptico viene preensamblado de fábrica dentro de un módulo tipo casete de superficie negra (130 x 129 x 29 mm), proporcionando una solución plug-and-play ideal para una integración rápida, limpia y segura en armarios, cajas terminales y racks ODF.

• Splitter PLC (Planar Lightwave Circuit)

• Configuración 1x2 simétrica

• Fibra monomodo OS2 G.657.A2

• Conectores SC con pulido APC

• Empaquetado en módulo tipo casete

• Dimensiones físicas: 130 x 129 x 29 mm

• Carcasa de superficie negra

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Configuración** | 1x2 (1 entrada, 2 salidas) |
| **Tipo de fibra** | Monomodo G.657.A2 (Bend-insensitive) |
| **Tipo de conectores** | SC APC (Angled Physical Contact) |
| **Formato de empaque** | Módulo casete (Cassette packaged) |
| **Dimensiones del casete** | 130 x 129 x 29 mm |
| **Color de la superficie** | Negro (Black) |
| **Aplicación compatible** | Redes FTTx, GPON, EPON, CATV |

## Contenido

• 1x Splitter PLC 1x2