Ficha técnica JM Distech

SF-SPLT-14

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

El splitter óptico SF-SPLT-14 con configuración 1x4 está diseñado para distribuir señales con alta eficiencia, uniformidad y baja pérdida de inserción en infraestructuras de redes FTTx, PON y CATV. Está fabricado empleando fibra monomodo G.657.A2 de gran resistencia a las curvaturas e incluye conectores SC/APC integrados para garantizar una mínima pérdida de retorno. Todo el sistema óptico viene preensamblado de fábrica dentro de un módulo tipo casete de superficie negra (130 x 129 x 29 mm), proporcionando una solución plug-and-play ideal para una integración rápida, limpia y segura en armarios, cajas terminales y racks ODF.

• Splitter PLC (Planar Lightwave Circuit)

• Configuración 1x4 simétrica

• Fibra monomodo OS2 G.657.A2

• Conectores SC con pulido APC

• Empaquetado en módulo tipo casete

• Dimensiones físicas: 130 x 129 x 29 mm

• Carcasa de superficie negra

Especificaciones

Configuración	1x4 (1 entrada, 4 salidas)
Tipo de fibra	Monomodo G.657.A2 (Bend-insensitive)
Tipo de conectores	SC APC (Angled Physical Contact)
Formato de empaque	Módulo casete (Cassette packaged)
Dimensiones del casete	130 x 129 x 29 mm
Color de la superficie	Negro (Black)
Aplicación compatible	Redes FTTx, GPON, EPON, CATV

Contenido

• 1x Splitter PLC 1x4