Ficha técnica JM Distech

VA-VLN-IA02

Marca: VIDEOLOGIC HE GUARDS NANO

Descripción

• Servidor Videologic VLN-IA02 NANO

• CPU Intel®

• 8GB RAM

• 256GB HD SSD

• Win10 IOT

• Incluye 2 canales análisis IA

• Incluye módulo externo 4 entradas y 4 salidas

Especificaciones

Memoria RAM	8GB
Disco duro	256GB HD SSD
Fuente de alimentación	100–240 VCA, 50/60 Hz
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IOT
Ethernet	Gigabit, autodetección, full duplex, RJ45
Dimensiones (L x An x Al)	110 x 110 x 50 mm.
Entrada de vídeo	2 cámaras IP
Resolución analítica	Hasta VGA
Integración de cámara IP	Compatible con cámaras IP ONVIF, NVR por RTSP
Compresión de vídeo	H.264/H.265
Análisis de vídeo	Compatible con licencias IA
Garantía	2 años
Gestión	Videologic Visor
Compatibilidad CRA	Bold Manitou CS, MAStermind, SIMS-III, Softguard, IBS, Immix
Compatibilidad VMS	Milestone, Genetec, IndigoVision, Hikvision HikCentral, Dahua DSS, Axis Monitor Station

Contenido

• Servidor Videologic VLN-IA02

• Cable de alimentación

• Modulo señales 4 entradas y 4 salidas