Ficha técnica JM Distech

VA-VLRX3-IA04

Marca: VIDEOLOGIC VLRX IA

Descripción

• Servidor Videologic VLRX3-IA

• CPU Intel® i7

• 8GB RAM

• 1TB HD

• WinES

• Incluye 4 canales análisis VLRX-IA ampliable a 8

• Incluye módulo 8 entradas y 8 salidas

Especificaciones

Memoria RAM	8GB
Disco duro	1TB HD Surveillance
Fuente de alimentación	100–240 VCA, 50/60 Hz
Sistema operativo	Microsoft Windows ES
Ethernet	2 x Gigabit, autodetección, full duplex, RJ45
Dimensiones (L x An x Al)	250 x 425 x 65 mm.
Entrada de vídeo	4 cámaras IP
Integración de cámara IP	Compatible con cámaras IP ONVIF, NVR por RTSP
Compresión de vídeo	H.264/H.265
Análisis de vídeo	Compatible con licencias VLRX-IA
Garantía	2 años
Gestión	Videologic Visor
Compatibilidad CRA	Bold Manitou CS, MAStermind, SIMS-III, Softguard, IBS, Immix
Compatibilidad VMS	Milestone, Genetec, IndigoVision, Hikvision HikCentral, Dahua DSS, Axis Monitor Station

Contenido

• Servidor Videologic VLRX3-IA04

• Cable de alimentación

• Adaptador montaje rack 19"

• Modulo señales 8 entradas y 8 salidas