## Ficha técnica JM Distech

# TS-SGATE804-600

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los portillos motorizados cuentan con puertas abatibles que se accionan de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 600 mm.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un motor cepillado sin escobillas (PRO), este torno ofrece hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación.

• Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor PRO: 5.000.000 de ciclos

• Ancho de paso de 600 mm con paneles acrílicos laterales sin postes

• Indicador LED de estado

• Modo de emergencia: apertura ante señal de incendio o corte de corriente

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Placa secundaria de conexión a placa principal

• Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapas universales para lectores de tarjetas

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Controladora** | Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso |
| **Indicador LED** | Indicador LED de estado del torno |
| **Movimiento de la barrera** | Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida) |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo incluida) |
| **Seguridad** | Acceso no autorizado con sonido y cierre Anti-tailgating configurable con sonido y cierre |
| **Compatibilidad** | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID |
| **Modos de configuración** | Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto |
| **Material de fabricación** | Acero inoxidable SUS304 con puertas en acrílico y tapas de PC |
| **Velocidad de paso** | 40-50 personas/minuto |
| **Fiabilidad** | Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos |
| **Sensores infrarrojos** | 6 pares de sensores infrarrojos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V / 35 W máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -25 ºC ~ +70 ºC |
| **Dimensiones de línea** | 600 mm |
| **Dimensiones de paso** | 600 (An) x 1500 (Fo) mm |
| **Dimensiones** | 980 (Al) x 120 (An) x 1500 (Fo) mm |
| **Peso** | 60 kg (cada mueble) |
| **Protección** | Interior |

## Contenido

- Torno portillo motorizado
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad