Ficha técnica JM Distech

TS-SGATE804-R

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los portillos motorizados cuentan con puertas abatibles que se accionan de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de personalizable, que permite combinar puertas de diferentes tamaños para conseguir dimensiones de paso especiales.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un motor cepillado sin escobillas (PRO), este torno ofrece hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación.

• Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor PRO: 5.000.000 de ciclos

• Ancho de paso personalizable con paneles acrílicos laterales sin postes

• Compatible con puertas TS-SGATE804-DOORx00

• Indicador LED de estado

• Modo de emergencia: apertura ante señal de incendio o corte de corriente

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Placa secundaria de conexión a placa principal

• Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapas universales para lectores de tarjetas

• Necesita un TS-SGATE804-L para la instalación completa

• Placa maestra incluida

Especificaciones

Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica (no incluida) en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo incluida)
Seguridad	Acceso no autorizado con sonido y cierre Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 y tapas de PC
Velocidad de paso	40-50 personas/minuto
Fiabilidad	Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos
Sensores infrarrojos	6 pares de sensores infrarrojos
Alimentación	AC 110/220 V / 35 W máx.
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ +70 ºC
Dimensiones de línea	Personalizable añadiendo puertas TS-SGATE804-DOORx00
Dimensiones de paso	Personalizable (An) x 1500 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	980 (Al) x 120 (An) x 1500 (Fo) mm
Peso	60 kg
Protección	Interior

Contenido

- Torno derecho sin puerta
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad