## Ficha técnica JM Distech

# ZK-GL-ER-PROID101-B-1

Marca: ZKTECO

## Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65 y antivandálico IK04.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y OSDP (V2.1.7)

• Diseño compacto para marcos

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK04

• Compatible con controladora ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | GL-ER-PROID101-B-1 |
| **Distancia de lectura tarjetas** | < 3 cm |
| **Modos de identificación** | Tarjeta (RFID EM 125 kHz) |
| **Salidas** | RS485/OSDP, Wiegand 26/34, LED y buzzer para indicación de estado, tamper Versión OSDP: 2.1.7 |
| **Compatibilidad** | Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series Compatible con ATLAS Series sólo por Wiegand |
| **Alimentación** | DC 7 - 13 V / 350 mA máx. |
| **Material** | Aluminio (marco) y cristal templado (panel) |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 Antivandálico IK04 |
| **Temp. funcionamiento** | -20 ºC ~ +65 ºC |
| **Dimensiones** | 111 (Al) x 45 (An) x 11 (Fo) mm |
| **Peso** | 130 g |

## Contenido

• Lector de tarjetas ZKTeco

• Material de montaje