Ficha técnica JM Distech

ZK-GL-ER-PROID101-B-2

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65 y antivandálico IK04.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta MF

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y OSDP (V2.1.7)

• Diseño compacto para marcos

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK04

• Compatible con controladora ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

Especificaciones

Modelo	GL-ER-PROID101-B-2
Distancia de lectura tarjetas	< 3 cm
Modos de identificación	Tarjeta (MF 13.56 MHz)
Salidas	RS485/OSDP, Wiegand 26/34, LED y buzzer para indicación de estado, tamper Versión OSDP: 2.1.7
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series Compatible con ATLAS Series sólo por Wiegand
Alimentación	DC 7 - 13 V / 350 mA máx.
Material	Aluminio (marco) y cristal templado (panel)
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK04
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	111 (Al) x 45 (An) x 11 (Fo) mm
Peso	130 g

Contenido

• Lector de tarjetas ZKTeco

• Material de montaje