Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6425G2-C2

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Special

• Minicámara IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente Pinhole 2.8 mm

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Sólo apta para interior

Especificaciones

Gama	Special
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Tasa Third Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Óptica	Pinhole 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 93.8°, V: 51.7°, D: 109.3°
DORI	47.9 m (D), 19 m (O), 9.6 m (R), 4.8 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, ROI Función espejo, Privacy masking
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 320 Kbps (MP3)
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	Cruce de línea, detección de intrusión, entrada y salida en región (soporta activación de alarma por humanos y vehículos)
HEOP	Memoria: 60 MB, Smart RAM: 375 MB, eMMC: 2 GB Potencia de computación: 4 TOPS Estructura de aprendizaje profundo: Caffe, PyTorch, TensorFlow Lenguaje de programación: C, C++
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half duplex
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 530 mA / 6.4 W máx. PoE IEEE802.3af
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	Sólo apta para interior
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C

Dimensiones	78 (An) x 105 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	180 g

Contenido

• Main Box para Minicámaras IP

• Cuerpo principal

• Material de instalación

• Instrucciones de uso