Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6984G1-IHSUY(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• SOLUTIONS

• Cámara IP domo panorámica 180º

• Resolución 32 MPx (8160×3616)

• 4 lentes 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Imagen Panorámica

• Lente 2.8 mm

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• IR alcance 20 m

• DWDR

• 3D-DNR

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Almacenamiento en MicroSD hasta 1 TB

• Audio

• Alarmas

• Micrófono integrado

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Salida de alimentación 12 V

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra corrosión NEMA 4X

• Conexión de fibra óptica

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	4 x 1/8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	32 Mpx (8160×3616)
Tasa Main Stream	Imagen Original: 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Imagen Panorámica: 50 Hz: 25 fps (8160 × 3616) 60 Hz: 30 fps (8160 × 3616)
Tasa Sub Stream	Imagen Original: 50 Hz: 25 fps (1280× 720) 60 Hz: 30 fps (1280× 720) Imagen Panorámica: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080)
Bitrate	32 Kbps ~ 64 Mbps
Lente	2.8 mm, 4 lentes
Ángulo de visión (FOV)	Imagen lente individual: 108.8º (H), 56.4º (V), 134.3º (D) Imagen panorámica: 185º (H), 100º (V)
DORI	89.2 m (D), 35.4 m (O), 17.8 m (R), 8.9 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux@(F1.0, AGC ON) B/W: 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON) 0 Lux con IR (Tecnología DarkFighter para capturar imágenes de calidad a color incluso en condiciones de mala iluminación)
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 20 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obturador electrónico	1/25 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/PCM/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarma	2 Entradas / 2 Salidas
Aprendizaje profundo	Densidad de personas: soportado solo con imagen panorámica
Detección de movimiento	Sí
Comunicación	1 x RS-485 half duplex Interfaz de fibra óptica 1 FC, módulo SFP, modo único, distancia de transmisión de 20 km, 1310 nm (TX) y 1550 nm (RX), velocidad de transmisión de 1250 Mbps.
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1024 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 2.2 A / máx. 26.4 W, AC 24 V / 1.5 A / máx. 24 W PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 12 V, 150 mA

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Calefactor	Sí
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra corrosión NEMA 4X
Material	Aleación de aluminio y plástico
Dimensiones	214.6 (Ø) x 213 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 214.6 mm / Ø entre tornillos 150 mm / 4 tornillos
Peso (sin soporte)	4.2 kg

Contenido

- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones