Ficha técnica JM Distech

ILOQ-S5-CYLINDER-3030-DOUBLE

Marca: ILOQ

Descripción

• iLOQ

• Cilindro inteligente S5

• Perfil europeo

• Apertura mediante llave física ILOQ-KEY-S5

• Sistema electrónico sin necesidad de baterías ni cableado (alimentado por el movimiento de llave)

• Gestión de grupos, horarios y registros de acceso

• Dimensiones de 30 (interior) x 30 (exterior) mm

• Longitud regulable mediante extensores adicionales ILOQ-S5-EXTENSION-x

• Cerradura interior

• Apto para exterior IP55

• Cifrado de la información AES-256

• Certificación de seguridad EN 15684:2020

Especificaciones

Modelo	D5S.210.SB
Tipo de cilindro	Cilindro inteligente de perfil europeo Modelo con control horario (RTC)
Apertura	Llave física ILOQ-KEY-S5
Alimentación	Sin necesidad de baterías ni cableado La energía cinética del movimiento de la llave activa el cilindro
Dimensiones	30 (interior) x 30 (exterior) mm Longitud regulable mediante ILOQ-S5-EXTENSION-x: Parte exterior hasta 100 mm Parte interior hasta 100 mm
Parte interior	Cerradura inteligente
Configuración	Programación inicial con ILOQ-TOKEN Reprogramación con ILOQ-TOKEN o ILOQ-KEY-S5
Capacidad	Derechos de acceso: 210 Franjas horarias: 10 Lista de llaves bloqueadas: 500 Registros de acceso: 500
Seguridad	Cifrado de la información AES-256 Certificación de seguridad EN 15684:2020
Material	Acero inoxidable cepillado
Grado de protección	Apto para exterior IP55
Temp. de funcionamiento	-25 ºC ~ +70 ºC

Contenido

• Cilindro inteligente S5 iLOQ