Ficha técnica JM Distech

ILOQ-S5-PADLOCK-825

Marca: ILOQ

Descripción

• iLOQ

• Candado inteligente S5

• Apertura mediante llave física ILOQ-KEY-S5

• Sistema electrónico sin necesidad de baterías ni cableado (alimentado por el movimiento de llave)

• Gestión de grupos, horarios y registros de acceso

• Viga de 8 mm de diámetro y 25 mm de longitud

• Grado 3

• Fabricado en cromo pulido

• Apto para interior IP21

• Cifrado de la información AES-256

• Certificación de seguridad EN 16864:2017

Especificaciones

Modelo	H5S3.1.25.BC
Tipo de cilindro	Candado inteligente
Apertura	Llave física ILOQ-KEY-S5
Alimentación	Sin necesidad de baterías ni cableado La energía cinética del movimiento de la llave activa el cilindro
Dimensiones	Cuerpo: 55 (An) x 71 (Al) x 30 (Fo) mm Viga: 8 (Ø) x 25 (Al) mm
Configuración	Programación inicial con ILOQ-TOKEN Reprogramación con ILOQ-TOKEN o ILOQ-KEY-S5
Capacidad	Derechos de acceso: 210 Franjas horarias: 10 Lista de llaves bloqueadas: 500 Registros de acceso: 500
Seguridad	Cifrado de la información AES-256 Certificación de seguridad EN 16864:2017 Seguridad física Grado 3
Material	Cromo pulido
Grado de protección	Apto para interior IP21
Temp. de funcionamiento	-40 ºC ~ +80 ºC

Contenido

• Candado inteligente S5 iLOQ