Ficha técnica JM Distech

QL-ACAM002

Marca: QUECLINK

Descripción

El QL-ACAM002 de Queclink es un accesorio de cámara de videovigilancia de tipo mini cámara diseñado para integrarse en sistemas de seguridad y supervisión. Su sensor CMOS de 200 megapíxeles y su resolución de 1280×720P en formato AHD proporcionan imágenes claras y detalladas, mientras que la lente de 2.8 mm con apertura F1.55 y un campo de visión diagonal de 131° cubren un área amplia con un solo dispositivo. El rango dinámico de 81 dB garantiza imágenes de calidad incluso en condiciones de iluminación difíciles.

Su diseño compacto de 33 × 73 × 30 mm en formato domo permite una instalación discreta en interiores, y el cable de 0.5 metros con puerto BM facilita la conexión directa al sistema de grabación. La gestión automática del obturador electrónico (1/50-1/100.000 s), el control de ganancia (AGC) y el balance de blancos automático (AWB) eliminan la necesidad de configuración manual, reduciendo el tiempo de puesta en marcha.

• Sensor CMOS 200W; resolución 1280×720P

• Formato de vídeo AHD con señal NTSC

• Lente M12xP0.5 de 2.8 mm; apertura F1.55

• Campo de visión D=131° H=111° V=59°

• Rango dinámico 81 dB; SNR 38 dB

• Alcance IR: no (sin iluminación nocturna)

• Consumo 0.66 W; alimentación 12 V DC ±0.2 V

• Temperatura de operación -20 °C a +70 °C

Especificaciones

Modelo	ACAM002
Número de pieza	QK1028000015
Tipo de dispositivo	Mini Cámara AHD para vigilancia
Resolución	1280×720P
Sensor de imagen	200W CMOS
Lente	2.8 mm, apertura F1.55
Montura de lente	M12×P0.5
Campo de visión (D/H/V)	131° / 111° / 59°
Modo de imagen	RGB
Rango dinámico	81 dB
Relación señal/ruido (SNR)	38 dB
Formato de vídeo	AHD
Sistema de señal	NTSC
Obturador electrónico	Auto 1/50-1/100.000 s
Control de ganancia (AGC)	Auto
Balance de blancos (AWB)	Auto
Compensación de retroiluminación (BLC)	Auto
Luz infrarroja	No
Distancia IR	N/A
Entrada de audio	No
Tipo de vídeo	1.0Vp-p, 75Ω
Alimentación	12 V DC ±0.2 V
Consumo de corriente	55 mA ±10 mA
Consumo de potencia	0.66 W ±0.1 W
Temperatura de operación	-20 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a +80 °C
Longitud del cable	0.5 metros
Puerto del cable	BM
Grado IP	Sin protección (no IP)
Dimensiones (W × L × H)	33 × 73 × 30 mm
Aplicaciones	Vigilancia y seguridad interior

Contenido

• 1x QL-ACAM002