Ficha técnica JM Distech

TK-PR2UR18M

Marca: TELTONIKA

Descripción

Cable de consola USB a RJ45 diseñado para la configuración, depuración y gestión directa de routers, switches y cortafuegos. Integra el reconocido chipset FTDI FT232RL junto con el controlador ZT213, garantizando un reconocimiento inmediato y sin conflictos en los principales sistemas operativos.

Su diseño técnico destaca por conductores de cobre 24 AWG y una protección electrostática de 6 kV para evitar daños en puertos de gestión sensibles. Con una longitud de 1.8 metros y un rango operativo de –20 °C a +80 °C, es la herramienta indispensable para técnicos de campo y administradores de red.

• Teltonika

• Cable adaptador de consola USB a RJ45 RS232

• Circuito integrado FTDI FT232RL + ZT213

• Conectores USB 2.0 Tipo A Macho a 8P8C (RJ45)

• Longitud de cable estándar de 1.8 metros (1800mm)

• Velocidad máxima de transmisión hasta 256.000 Bd

• Protección contra descargas electrostáticas 6 kV

• Conductor de alta conductividad calibre 24 AWG

• Rango de temperatura extendido de –20 °C a +80 °C

• Cable de compatibilidad universal con consolas

Especificaciones

Tipo de conectores	USB 2.0 Tipo A Macho a 8P8C (RJ45) Macho
Chipset integrado (IC)	FT232RL (FTDI) + ZT213
Nivel de señal en RJ45	Niveles estándar RS232
Velocidad máxima (Baud Rate)	Hasta 256.000 Bd
Calibre del conductor	24 AWG
Longitud del cable	1800 mm (1.8 m)
Inmunidad electrostática (ESD)	6 kV
Compatibilidad	Universal (Cisco, Ubiquiti, Mikrotik, Ruijie, Fortinet, etc.)
Temperatura de funcionamiento	–20 °C ~ +80 °C

Contenido

• 1x TK-PR2UR18M (Cable de consola USB a RJ45 1.8m)