Ficha técnica JM Distech

UV-UG-I500-H16-IN

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Servidor de gestión de vídeo

• Gama Pro

• 1000 dispositivos

• 2000 canales

• Ancho de banda soportado 650 Mbps

• Resolución máxima 12 Megapixel

• Decodificador

• Alarmas 24 Entradas / 8 Salidas

• Control de accesos

• Audio

• Espacio para 16 HDD de hasta 14 TB

• Función RAID

• RS232, RS485, 4 x USB3.0

• 4 x RJ45, 2 x SFP- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	1000 dispositivos | 2000 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Formato compresión vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolución display	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF
Ancho de banda total	650 Mbps entrada / 650 Mbps salida
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida BNC
Alarmas	24 Entradas / 8 Salidas
Funciones inteligentes	IPC, NVR, terminal de reconocimiento facial, decodificador (estándar/ampliado), teclado de red, nube dispositivos, panel de control de alarma y control de acceso a la puerta
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB (no incluído) | 1 x eSATA | 2 x miniSAS
Comunicación	4 x USB 3.0 / 4 x RJ45 (Ethernet) / 2 x 1000M SFP / 1 x RS232 / 1 x RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	AC 100 ~ 240V (Fuente de alimentación redundante opcional) | Salida DC 12V
Dimensiones / Peso	477.1 mm × 481.6 mm × 130.5 mm

Contenido

- Unicorn
- Ratón
- Cable de alimentación