Ficha técnica JM Distech

ADAM-6060-B

Marca: ADVANTECH

Descripción

• Módulos de adquisición y control de datos (DA&C)

• 6 entradas digitales y 6 salidas de relé

• Indicación LED

• Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP

• Soporte de lenguaje web: XML, HTML 5, Java Script

• Capacidad de crear reglas de control analógico

• Conexión con la nube: Permite monitorización y control remoto además actualizar datos con Azure

• Función de desvío automático para garantizar la transmisión de datos en cadena

• Servidor web integrado

• Función Watchdog para recuperar el sistema

• 1 puerto Ethernet 10/100 Base-TX

Especificaciones

Salidas	6 relés
Protocolos	Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP
Web languages admitidos	XML, HTML 5, Java Script
Comunicación	1 Puerto 10/100 Base-TX
Watchdog	Sistema: 1.6 segundos Comunicación: Programable
Conectores	Plug-in / conectores con apriete por tornillo
Dimensiones	70x122x27mm
Temperatura	Funcionamiento: -40~70ºC Almacenamiento: -40~80ºC
Humedad	Funcionamiento:20~95% (sin condensación) Almacenamiento: 0~95% (sin condensación)
Alimentación	10~30VDC (24VDC Standard)
Consumo	2W@24VDC
Protección	TVS / ESD Protección contra inversión de energía Protección contra sobretensión: +/- 35VDC Protección contra aislamiento: 2500 VDC

Contenido

• Módulo

• Material de instalación

• Instrucciones