Ficha técnica JM Distech

UV-IPC314SB-ADF28KMC-DL-I1-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP

• Gama Prime

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux. 0 Lux con iluminación suplementaria

• Dual Light

• IR Alcance 30 m

• Luz Blanca 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones inteligentes

• Wise-ISP

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP, Smart intrusion prevention con clasificación de humanos y vehículos

• Conteo de personas en área

• WDR 130dB

• Doble micrófono integrado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Modo pasillo

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Certificación NDAA

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4 MP (2688 × 1520), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Tercer Stream	D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm (H: 101.1º, V: 57.1º, D: 117.7º)
DORI	63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3 (I)
Iluminación mínima	0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con luz suplementaria
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Alcance de Luz Suplementaria	IR: 30 m Luz Blanca: 30 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
WDR	130 dB
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	Doble micrófono integrado 1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000 V
NDAA	Sí
Material	Metal
Dimensiones	72.6 (Fo) x 111.2 (Ø) mm
Peso	460 g

Color	Negro

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Herramientas para instalación

• Instrucciones de uso