Ficha técnica JM Distech

UV-IPC324LE-ADF28K-DL3

Marca: UNIVIEW

Descripción

La Uniview IPC324LE-ADF28K-DL3 es una cámara IP tipo domo fijo de 4 MP (2560×1440) de la Easy Series, con sensor CMOS de 1/3" y lente fija de 2.8 mm F1.6 que ofrece un amplio campo de visión horizontal de 100,5°. Su característica principal es la tecnología Wise-ISP, que junto a su sistema de luz dual (IR inteligente y luz cálida, ambos de hasta 30 m) permite obtener imagen a color las 24 horas. Incorpora WDR real de 120 dB, compresión Ultra 265/H.265 y analítica Ultra Motion Detection con clasificación de personas y vehículos para reducir falsas alarmas, además de alarmas por detección de movimiento, sabotaje y audio (sin entradas/salidas de alarma físicas). Cuenta con micrófono integrado, modo corredor 9:16, ranura microSD de hasta 512 GB, alimentación PoE o 12 VCC, compatibilidad ONVIF y protección IP67 e IK10, lo que la hace apta para interior y exterior.

• Uniview

• Cámara Domo IP | Gama Easy

• 4 MP (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 Lux con IR

• Wise-ISP: tecnología propia de Uniview que permite ver a color en ambientes de baja luminosidad.

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance iluminación	IR 30 m Luz blanca 30 m
Wise-ISP	Soporta
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 4.4 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	82.5 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	350 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso