## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC324LE-ADF40K-DL3

Marca: UNIVIEW

## Descripción

La Uniview IPC324LE-ADF4K-DL3 es una cámara IP tipo domo fijo de 4 MP (2560×1440) de la Easy Series, con sensor CMOS de 1/3" y lente fija de 4 mm F1.6 que ofrece un amplio campo de visión horizontal de 79°. Su característica principal es la tecnología Wise-ISP, que junto a su sistema de luz dual (IR inteligente y luz cálida, ambos de hasta 30 m) permite obtener imagen a color las 24 horas. Incorpora WDR real de 120 dB, compresión Ultra 265/H.265 y analítica Ultra Motion Detection con clasificación de personas y vehículos para reducir falsas alarmas, además de alarmas por detección de movimiento, sabotaje y audio (sin entradas/salidas de alarma físicas). Cuenta con micrófono integrado, modo corredor 9:16, ranura microSD de hasta 512 GB, alimentación PoE o 12 VCC, compatibilidad ONVIF y protección IP67 e IK10, lo que la hace apta para interior y exterior.

• Uniview

• Cámara Domo IP | Gama Easy

• 4 MP (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 Lux con IR

• Wise-ISP: tecnología propia de Uniview que permite ver a color en ambientes de baja luminosidad.

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Easy |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2688×1520) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080) |
| **Tasa Extra Stream** | 2º:1080x720 (1 ~ 30 FPS) |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 4 mm |
| **Iluminación mínima** | 0.002 Lux (Color) |
| **Alcance iluminación** | IR 30 m Luz blanca 30 m |
| **Wise-ISP** | Soporta |
| **WDR** | 120 dB |
| **Mejoras de imagen** | Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| **UMD** | Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo) |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Micro SD (hasta 512 GB) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Protección** | Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones |
| **Alimentación** | DC 12 V / 4.4 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Dimensiones** | 82.5 mm (Fo) x 111 (Ø) mm |
| **Peso** | 350 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso