Ficha técnica JM Distech

BX9G-63-2P-32A

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

La serie BX9G comprende interruptores-seccionadores modulares destinados a realizar funciones de corte, aislamiento y maniobra de circuitos eléctricos. Está diseñada para instalaciones en corriente alterna y permite disponer de diferentes configuraciones de polos e intensidades nominales, adaptándose a distintas arquitecturas de cuadro.

Su montaje sobre carril DIN facilita su integración en cuadros de distribución y permite realizar un corte manual y visible de la alimentación para trabajos de mantenimiento o aislamiento de circuitos. La serie dispone además de versiones de cambio de fuente, permitiendo gestionar la alimentación entre dos circuitos en determinadas configuraciones.

Es una solución práctica para cuadros eléctricos, instalaciones residenciales y terciarias, circuitos de distribución y aplicaciones donde sea necesario disponer de un punto de corte y aislamiento accesible.

• Interruptor seccionador / conmutador manual

• Corriente nominal 32A

• 2 polos (instalaciones monofásicas)

• Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales

• Instalación en carril DIN

• IP20

• Cumple norma IEC/EN 60947-3

Especificaciones

Montaje	Carril DIN 35mm (EN 60175)
Sección de cable	16mm2
Dimensiones	35.6 (An) x 96.7 (Al) x 75.9 (Fo) mm
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Número de polos	2P (Monofásico)
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Contacto	1-0-2
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Vida eléctrica	1500 operaciones
Vida mecánica	8500 ciclos
Grado de protección	IP20
Temperatura de operación	-5 - 40ºC

Contenido

• 1x Seccionador / Conmutador manual