Ficha técnica JM Distech

EBS-HT12

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Los cuadros de distribución están diseñados para alojar y proteger dispositivos modulares en instalaciones donde se requiere una mayor protección frente a las condiciones ambientales. Su construcción está orientada a instalaciones interiores y exteriores, incorporando protección frente a radiación UV y una envolvente adecuada para aplicaciones expuestas.

La gama está disponible en diferentes capacidades de módulos, permitiendo configurar el cuadro en función del número de protecciones y dispositivos necesarios. Su diseño facilita la integración de magnetotérmicos, diferenciales, protectores contra sobretensiones y otros elementos modulares, proporcionando una solución compacta para centralizar la protección eléctrica.

Es especialmente adecuada para instalaciones exteriores, pequeños cuadros de distribución, instalaciones residenciales y terciarias, sistemas auxiliares, instalaciones industriales y aplicaciones donde el cuadro pueda estar expuesto a humedad, polvo o radiación solar.

• Cuadro de distribución estanco

• Número de módulos: 12

• Válido para interior y exterior

• Permite alojar todo tipo de protecciones eléctricas

• Válido para montaje en carril DIN

• Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales

• Dimensiones: 255 x 198 x 108 mm

• Cumple norma IEC/EN 61439-3

Especificaciones

Número de módulos	12 módulos
Dimensiones	255 x 198 x 108mm
Tamaño de cable	PG19 / PG29
Normativa	IEC/EN 61439-3
Torque	2.5Nm
Compatibilidad	Protecciones eléctricas / Carril DIN

Contenido

• 1x Cuadro de Distribución