Ficha técnica JM Distech

EBS9G-2P-32A

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

La serie EBS9G está formada por interruptores-seccionadores para realizar funciones de aislamiento y maniobra manual en circuitos de corriente alterna. La gama cubre diferentes intensidades nominales y configuraciones de polos, permitiendo seleccionar el dispositivo en función de las necesidades de la instalación.

Su formato modular y montaje en carril DIN facilitan su integración en cuadros eléctricos, proporcionando un punto de corte claramente definido para facilitar las operaciones de mantenimiento, intervención y aislamiento de circuitos. Su capacidad de maniobra bajo condiciones normales permite utilizarlo como elemento de control y seccionamiento de la instalación.

Está indicado para cuadros de distribución residenciales, comerciales e industriales, circuitos de alimentación y aplicaciones donde el instalador necesite incorporar un elemento específico de aislamiento y corte independiente de las protecciones contra sobreintensidades.

• Interruptor seccionador / aislador

• Para aislamiento y maniobra manual

• Corriente nominal 32A

• 2 polos (instalaciones monofásicas)

• Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales

• Instalación en carril DIN

• IP20

• Cumple norma lEC/EN 60947-3

Especificaciones

Montaje	Carril DIN 35mm (EN 60175)
Sección de cable	25mm2
Dimensiones	36 (An) x 81 (Al) x 78.5 (Fo) mm
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Número de polos	2P (Monofásico)
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Tensión asignada de impulso	4000V
Corriente nominal de duración admisible	1kA (1s)
Tensión dieléctrica de test (1min)	2kV
Tensión de aislamiento	500V
Grado de polución	2
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Vida eléctrica	4000 operaciones
Vida mecánica	10000 ciclos
Grado de protección	IP20
Temperatura de operación	-5 - 40ºC

Contenido

• 1x Seccionador / Aislador manual