Ficha técnica JM Distech

HIS-55OP90FE

Marca: HISENSE

Descripción

Los monitores de alto brillo son pantallas diseñadas para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes incluso bajo luz solar directa o iluminación intensa. Con una luminosidad superior a la de los monitores de cartelería digital convencionales y tecnologías como paneles antirreflejo y sensores de brillo automático, garantizan una excelente visibilidad en cualquier entorno.

Su diseño permite instalación en orientación vertical u horizontal, y al integrarse con software de gestión de contenidos, son ideales para escaparates, vestíbulos, señalización digital y publicidad en exteriores.

Diseñada para soportar los entornos más adversos, su diseño resistente al vandalismo y a la intemperie aguanta golpes, grafitis y temperaturas extremas, mientras que su tecnología de ahorro energético

reduce significativamente los costes de electricidad sin comprometer el rendimiento.

• Monitor alto brillo 55"

• Uso en exterior IP56

• Resolución 4K

• Brillo 4000 nits

• Funcionamiento 24/7

• Android 14

• 4 GB RAM + 32 GB ROM

Especificaciones

Tamaño	55"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	ADS
Brillo	4.000 nits
Contraste	1.200:1
Ángulo de visión	178º / 178º
Sensor de brillo	Opcional (no incluido)
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI 2.0 x2 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 IR (3,5 mm) x1 RS232 (3,5 mm) x1 HDBase T (RJ45) x1 Sensor de brillo (2,5 mm) x1
Salidas	LAN (RJ45) x1 Audio (3,5 mm) x1 RS232 (3,5 mm) x1
WiFi	Opcional a través de un dispositivo externo
Bluetooth	Opcional a través de un dispositivo externo
Sensor de temperatura	Sí
Ventilador integrado	Sí
Sistema operativo	Android 14
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Orientación	Horizontal / vertical
Entorno de trabajo	Apto para interior
Dimensiones	1.260,2 (An) x 732,2 (Al) x 70 (Fo) mm
VESA	1.186x560 mm
Peso	48,5 Kg
Alimentación	100 - 240 V AC @ 50/60 Hz
Consumo de energía	500 W (máx.) 310 W (típico)
Condiciones de trabajo	Temperatura: -30~50 ºC (sin luz solar directa) -30~40 ºC (con luz solar directa) Humedad: 10~80 % (sin condensación)
Protección	IP56

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Mando a distancia
- Conversor RS232
- 2 x Pilas