Ficha técnica JM Distech

HIS-HAIO163GE

Marca: HISENSE

Descripción

Un monitor LED All In One, es un equipo de gran formato que integra todos los componentes necesarios para funcionar como un monitor convencional. Incluye diferentes entradas de video, USB, red y altavoces, y gracias a su diseño compacto y moderno, facilita la instalación. Su tecnología LED proporciona un alto nivel de brillo, buen contraste y una reproducción de contenidos clara y uniforme.

Este tipo de pantalla se utiliza principalmente en salas de reuniones, auditorios, centros de formación, espacios corporativos, eventos y otros entornos profesionales en los que se necesita mostrar presentaciones, vídeos, gráficos o información a un grupo numeroso de personas.

• All In One LED COB

• 163"

• Pixel Pitch 1.875

• Resolución 1920x1080

• Brillo 600 nits

• Android 14

• Altavoces integrados

Especificaciones

Pantalla	
Tamaño	163"
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	3.840 Hz
Pixel Pitch	1.875 mm
Densidad de píxeles	284.444 píxeles/m2
Tecnología LED	Flip-Chip COB (Chip On Board)
Brillo	600 nits (por defecto) 800 nits (pico)
Contraste	30.000:1
Nivel de grises	14 bits
Gama de colores	>116% DCI-P3
Temperatura de color	6.500 K
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	165° / 150°
Dimensiones del cabinet	600 (An) x 337,5 (Al) x 32,3 (Fo) mm
Dimensiones del módulo	150 (An) x 337,5 (Al) mm
Peso del cabinet	Incluyendo los módulos: 4 Kg
Material del cabinet	Aluminio fundido a presión
Dimensiones del producto	Incluyendo marco: 3.604 (An) x 2.112 (Al) x 32,3 (Fo) mm Con soporte de ruedas (no incluido): 3.604 (An) x 2.662 (Al) x 1.086,8 (Fo) mm
Mantenimiento	Frontal
Conectividad	
Wi-Fi	2.4 & 5 G
Bluetooth	5.2
Entradas	HDMI x1 USB 3.0 x2 USB-C x1 RS232 x1 LAN x1 Ranura OPS x1
Salidas	SPDIF x1
Altavoces	6 x 10 W
Sistema	
Sistema operativo	Android 14
CPU	Quad-core Cortex-A73 (1.8 GHz)
GPU	Mali-G57 MC1
RAM	8 GB
ROM	128 GB

Idiomas	Chino Inglés Francés Español Italiano Polaco Árabe Ruso
Energía	
Alimentación	220 ~ 240 V @ 50/60 Hz
Consumo	≤1.010 @ 800 nits / ≤920 @ 600 nits (medio) ≤1.860 @ 800nits / ≤1.620 @ 600 nits (máx.)
Certificaciones	
Certificación	CE CB EAC
Accesorios (no incluidos)	
Soporte con ruedas	HIS-LGR00401A
Dongle	HIS-HT008E
OPS	HIS-S02EMS5C821C
Condiciones ambientales	
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 - 40 °C Humedad: 10 - 90 % (sin condensación)
Condicones de almacenamiento	Temperatura: -20 - 40 °C Humedad: 10 - 65 % (sin condensación)

Contenido

- Monitor All In One
- Manual de uso
- Mando a distancia (incluye pilas)
- Soporte a pared
- Aspiradora para módulos