Ficha técnica JM Distech

SF-IPB585ZA-4I1-SL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama I1 de Safire Smart, cuenta con inteligencia artificial completa. Cuenta con detección de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas de forma precisa, y que además puede obtener metadatos de vídeo a partir de atributos de personas (hasta 13 atributos), vehículos (hasta 5 atributos) y vehículos no motorizados (1 atributo).

También incluye otro tipo de analíticas como conteo de objetivos (personas y vehículos) o captura facial, aportando así más valor a tu instalación de CCTV.

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Cámara Bullet IP

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2592x1520)

• Lente motorizada 2.7-13.5 mm

• 0 Lux

• IR alcance 70 m

• Led blanco alcance 50 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR 120dB

• 3DNR

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Alarmas

• Disuasión activa

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Grado de protección IP66 & IK10

• P2P

Especificaciones

Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2592x1520)
Iluminación mínima	Color: 0.003 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con Iluminación
Tipo de iluminación	IR hasta 70 m Led Blanco hasta 50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP/2K/1080P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	1080P/720P/D1/VGA/640 ×360/CIF/480×240(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.7 ~ 13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 99-31°, V: 53-17°, D: 115-35°
DORI	W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 203 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I)
EIS (Estabilizador electrónico de imagen)	Sí
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: - Objeto abandonado - Objeto removido - Detección de merodeo - Detección de aparcamiento ilegal
Disuasión Activa	Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 11.5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1223 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación