Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3146G2-IMS(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• Resolución 4 Mpx (2688×1520)

• 1/3” Progressive Scan CMOS

• Lente 4 mm

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• HEOP

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• Conteo

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Audio

• Alarmas

• Salida de vídeo HDMI

• PoE (IEEE802.3af)

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Sensor de imagen lentes fijas	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2688×1520)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tasa Third Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tasa Fourth Stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	84º (H), 46º (V), 99º (D)
DORI	44 m (D), 17 m (O), 4 m (R), 4 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux@(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Salida de vídeo	HDMI
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Masking
ANR	Sí
HEOP	Memoria: 60 MB Smart RAM: 400 MB eMMC: 2 GB Capacidad: HEOP 2.0 OpendevSDK Estructura de aprendizaje profundo: Caffe,PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle, ONNX Lenguaje d eprogramación: C,C++
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Detection	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 0.7 A / máx. 8.4 W PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apta para interior Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	119 (Ø) x 90 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 119 mm / Ø entre tornillos 83.5 mm / 2 tornillos
Peso (sin soporte)	440 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones