Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3608SB-ADF16KM-I0-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara panorámica 180º con un lente de 1.68mm.

UMD (Ultra Motion Detection) es una función avanzada que permite a la cámara detectar movimientos generados únicamente por humanos o vehículos, de esta manera filtrar movimientos de hojas, luces o faros.

SIP (Smart Intrusion Prevention) permite generar alertas de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área al detectar únicamente humanos y/o vehículos, lo que permite hacer un filtrado de falsas alertas.

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel 3840x2160)

• Gran angular Inteligente, Dewarping

• Lente 1.68 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264/U-code

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• UMD (Ultra Motion Detection)

• SIP (Smart Intrusion Prevention) con Color Retrieval

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD 256Gb

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, RTSP

• IK10

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840x2160), Max 30fps; 5MP (3072x1728), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps
DORI	37.8m(D) 15.1m(O) 7.6m(R) 3.8m(I)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/U-code
Lente	1.68 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Gran Angular Inteligente
Dewarping	Soportado (1-9)
UMD (Ultra Motion Detection)	Sí (detección de movimiento de humanos y/o vehículos)
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Sí (detección de movimiento de humanos y/o vehículos) Cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área.
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Ultra Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Material	Metal
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T), API ,SDK
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección sobrecarga de voltaje 4KV
Dimensiones	Ø 111 mm x 93 (Al) mm
Peso	480 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso