Ficha técnica JM Distech

UV-XVR308-32Q3

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• DVR 5n1

• Gama Easy

• 32 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• 4 canales extra IP

• Ancho de banda soportado 160 Mbps

• Resolución máxima IP 8MP

• Resolución máxima analógico 8 Mpx Lite

• Audio

• Alarmas

• Salida HDMI, VGA, BNC, RCA

• RS485

• 3 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 8 HDD de hasta 16 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Gama	Easy
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	32 CH BNC
Configuración híbrida	4 canales IP Hasta 36 canales IP sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	HDMI1: 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI2: 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz VGA:1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz Salidas 1 x CVBS, 1 x VGA, 2 x HDMI, salida HDMI2 de hasta 4K(3840 x 2160), salida simultánea HDMI1 y VGA, salida independiente HDMI2 y HDMI1/VGA
Cámaras analógicas soportadas	TVI / AHD: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps CVI: 8MP@15fps, 5MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps *Para la correcta visualización en directo, la combinación de resolución y FPS de las cámaras analógicas conectadas debe ser igual o inferior a las especificaciones indicadas, pero en ningún caso superior.
Resolución máxima grabación IP	4K
Codificación grabación Main Stream	8MPLite@8FPS; 5MPLite@12fps; 4MPLite@15FPS; 1080P@15FPS; 720P@30FPS; 720P@30FPS
Codificación grabación Extra Stream	D1@8fps; D1@12fps; D1@15fps, D1@15fps, D1@30fps
Capacidad de decodificación	Analógico: 32 x 8MP Lite@8fps, 32 x 5MP Lite@12fps, 32 x 4MP Lite@15fps, 32 x 1080P@25fps, 32 x 720@30fps IP: 2 x 8MP@30fps, 4 x 4MP@30fps, 8 x 1080P@30fps, 16 x 720P@30fps, 36 x D1, 16 x 720P@30fps
Inteligencia mediante XVR	Detección de Movimiento Ultra (UMD); SIP (Detección de Intrusión, Detección de Línea Cruzada, Entrar en Área, Salir de Área) UMD 16 CH - SIP 8 CH
Inteligencia mediante IPC	Detección facial; SIP (Detección de intrusión, Detección de líneas cruzadas, Entrar en zona, Salir de zona); Detección de desenfoque; Objeto eliminado; Objeto abandonado; Seguimiento automático SIP 8 CH
Búsqueda inteligente	BBúsqueda de caras y de comportamiento
Alarmas	16 entradas / 6 salida
Alertas	Movimiento; Conflicto de IP; Red desconectada; Disco fuera de línea; Disco anormal; Acceso ilegal; Poco espacio en el disco duro; Disco duro lleno; Grabación/snapshot anormal.
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Ancho de banda entrante	160 Mbps (hasta 224 Mbps después de toda la conversión de canales analógicos)
Ancho de banda saliente	160 Mbps
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Interfaz externa	3 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone UNV-LINK/UNV-LINK PRO)
Alimentación	DC 12 V / 45 W

Dimensiones / Peso	88.6 (Al) x 442 (An) x 435.9 (Fo) mm (2U) / 6 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente