Ficha técnica JM Distech

RE6-5CuZn

Marca: SECURITON

Descripción

El RE6-5CuZn es un casquillo de reducción y compresión fabricado en latón (CuZn), diseñado específicamente por Securiton dentro de su gama de accesorios neumáticos para sistemas de detección lineal de temperatura SecuriHeat ADW

Su función principal es permitir la transición y conexión adaptada entre elementos o canalizaciones de diferente sección, específicamente sirviendo como férula de reducción para conectar tubos o mangueras de poliamida tipo FH 5/3 PA con racores o componentes principales de mayor diámetro

• Transición Dimensional Precisa: Permite adaptar geometrías de tubería de 5/3 mm a estándares superiores de forma segura.

• Construcción Robusta en Latón: Aporta una solidez mecánica superior frente a deformaciones por par de apriete en instalaciones industriales.

• Integridad Neumática: Previene caídas de presión o falsas alarmas por fugas en las transiciones de los circuitos de los tubos sensores ADW.

• Homologación de Fábrica: Accesorio original de Securiton que preserva la validez de las certificaciones de la central de detección.

Especificaciones

Tipo de Producto	Férula de reducción y compresión / casquillo
Material Constructivo	Latón (CuZn - Aleación de Cobre y Zinc)
Compatibilidad de Tubo	Manguera / tubo de poliamida tipo FH 5/3 PA
Elementos de Enlace Asociados	Diseñado para usarse junto con racores de 6/4 mm en CuZn (ej. SJ 6/4 CuZn o TJ 6/4 CuZn)
Aplicación de Sistema	Sistemas de detección térmica lineal SecuriHeat ADW 535

Contenido

• 1x Férula de reducción de compresión RE 6-5 CuZn.