Ficha técnica JM Distech

FPUC390

Marca: URFOG

Descripción

• URFOG

• Generador de niebla

• Genera 130 m3 de niebla con visibilidad cero en 60" y 390m3 con 1m de visibilidad

• Reducido tamaño

• Posibilidad de instalación tanto en pared como en techo (con kit extra)

• Buzzer de señal

• Señalización visual LED

• Salida 12VDC 300mA para periféricos externos

• Posibilidad de Back-up por batería (12VDC 1.2Ah)

• Tiempo de disparo ajustable hasta 50 s

• Hasta 6 disparos completos con una carga

• Volumen total de disparo 2340 m3

• Tecnología Green Power para un bajo consumo

• Peso reducido: 3.8Kg

• Color blanco

• 325 (Al) x 365 (An) x 115 (Fo) mm

Especificaciones

Cobertura de niebla	390 m3 (1 metro de visibilidad) 130 m3 (cero visibilidad)
Tiempo de disparo de niebla	Configurable hasta 50 segundos
Disparos completos con una recarga	6
Volumen total de disparo	2340 m3 (1 metro de visibilidad) 780 m3 (cero visibilidad)
Capacidad del tanque	0.5 L
Forma de repuesto	Bolsa de un solo uso de fácil instalación
Tiempo de calentamiento (100%)	20 min
Tiempo de reacción	200ms
Tipo de instalación	Vertical u horizontal (con kit extra)
Entradas	1 Armado / 1 Disparo
Salidas	Armado/disparo, Fallo, Liquido y 12V@0.3A
Alimentación	AC 220 V
Potencia nominal absorbida al principio / en reposo	170 W / 30W
Batería Backup	12V/1.2Ah (no incluida) / 60' de funcionamiento backup sin alimentación primaria
Dimensiones	325 (Al) x 365 (An) x 115 (Fo) mm
Peso	3.8 Kg con el deposito lleno

Contenido

- Generador de niebla URFOG
- Instrucciones de uso y montaje
- 1 recarga de líquido