Ficha técnica JM Distech

TK-PR323EUB

Marca: TELTONIKA

Descripción

Optimice la alimentación de sus equipos con este inyector PoE pasivo Teltonika, diseñado para conectarse de manera directa y compacta en espacios de interior. Esta solución centraliza los datos y la energía de alta velocidad en un solo cable, eliminando fuentes de alimentación locales en dispositivos remotos. Su propuesta de valor maximiza la eficiencia y la limpieza del despliegue, reduciendo costes de infraestructura drásticamente.

Técnicamente, incorpora dos conectores RJ45 Gigabit Ethernet que garantizan una transmisión de datos de alta velocidad y absoluta estabilidad. Su chasis robusto de sobremesa con conector Schuko integrado ofrece una excelente solidez física, permitiendo una instalación ergonómica y segura en cualquier toma estándar. Además, cuenta con una arquitectura electrónica testeada bajo exigentes normativas internacionales de seguridad.

• Inyector PoE Pasivo Teltonika compacto.

• Transmisión simultánea de datos y energía.

• Distribución PoE mediante Modo B por hilos 4/5 y 7/8.

• Certificado bajo normativas de seguridad europea.

• Velocidad de transferencia Gigabit 10/100/1000M.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Inyector PoE Pasivo
Interfaz de red	1x Conector Ethernet Data IN + 1x Conector Ethernet Data + PoE OUT
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Método PoE	Pasivo (Passive)
Modo y asignación de pines	Modo B, 4/5 (+) y 7/8 (-)
Potencia de salida PoE	24 W
Voltaje de salida PoE	24 VDC
Corriente de salida PoE	1 A
Voltaje de entrada AC	100 - 240 VAC
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Corriente de entrada	0,8 A
Tipo de conector de alimentación	EU (Enchufe Schuko tipo F)
Tiempo medio entre fallos (MTBF)	40.000 horas
Formato de instalación	Montaje de interior / sobremesa (Indoor)
Peso neto del producto	295 g

Contenido

• 1x Inyector PoE Pasivo Teltonika PR323EUB

• 1x Manuales e instrucciones